

## Техническая спецификация

### Патч-корд оптический армированный бронированный ST/PC SM (G.657A1) Duplex 2.0mm LSZH, белый, 3 М

**Артикул:** ENG-ARM2.0-DX-2ST-SM-3m-LSZH-WH

**Ссылка:** <https://enginova.ru/patch-kord-opticheskiy-armirovanny-bronirovanny-st-pc-st-pc-sm-g-657a1-duplex-2-0mm-lszh-belyy-3-m>



### Общие сведения

Патч-корд оптический армированный бронированный ST/PC SM (G.657A1) Duplex, LSZH, 3 м – это армированный одномодовый волоконно-оптический кабель, предназначенный для подключения активного сетевого и абонентского оборудования в оптических линиях связи. Он применяется в сетях, где требуются минимальные внешние диаметры оболочки и защита волокна от климатических и механических воздействий. Данные коммутационные шнуры изготавливаются только из качественных комплектующих и проходят строгий контроль качества на производстве, что сводит к минимуму вносимые затухания. В основе одномодового армированного кабеля Duplex лежат: две жилы оптоволокна типа G.657 A1, а также гофрированная стальная трубка и арамидные нити, увеличивающие прочность кабеля. Шнур покрыт оболочкой из безопасного малодымного LSZH, не выделяющего галогенов при горении. Каждая внешняя оболочка имеет диаметр 2 мм, что делает шнур достаточно прочным, но гибким для прокладки в любых условиях. Кабель оконцован двумя оптическими коннекторами ST с полировкой PC (ST/PC коннектор) с обеих сторон.

## Технические характеристики

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| <b>Базовая единица</b>                                | шт                                 |
| <b>Базовая единица</b>                                | шт                                 |
| <b>Внешняя оболочка</b>                               | LSZH (нг(A)-HF)                    |
| <b>Кол-во разъемов А</b>                              | 2                                  |
| <b>Кол-во разъемов В</b>                              | 2                                  |
| <b>Прокладка</b>                                      | Внутренний                         |
| <b>Рабочая температура, °С</b>                        | от -20 до +75                      |
| <b>Сертификат о соответствии</b>                      | № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП32.87393 |
| <b>Сертификат пожарной безопасности</b>               | № РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС17.87406  |
| <b>Срок гарантии со дня отгрузки потребителю, лет</b> | 1                                  |
| <b>Срок службы, лет</b>                               | 25                                 |
| <b>Температура монтажа, °С</b>                        | от -10 до +50                      |
| <b>Температура транспортировки и хранения, °С</b>     | от -40 до +85                      |
| <b>Тип волокна</b>                                    | G.657A1 (SM 9/125)                 |
| <b>Упаковка</b>                                       | Бухта в пакете                     |
| <b>Цвет</b>   | белый                              |
| <b>Тип кабеля</b>                                     | Патч-корд                          |
| <b>Тип шнура</b>                                      | Duplex                             |
| <b>Тип разъема А</b>                                  | ST                                 |
| <b>Тип разъема В</b>                                  | ST                                 |
| <b>Полировка</b>                                      | UPC                                |
| <b>Длина, м</b>                                       | 3                                  |

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не ухудшающие его потребительские свойства и характеристики.