

## Техническая спецификация

### Патч-корд оптический LC/UPC-LC/UPC ММ (ОМ3) 2mm duplex LSZH, 70 м

**Артикул:** ENG-PC2.0-DX-2LCU-OM3-70m-LSZH-AQ

**Ссылка:** <https://enginova.ru/patch-kord-opticheskiy-lc-upc-lc-upc-mm-om3-2mm-duplex-lszh-70-m>



### Общие сведения

Патч-корд оптический LC/UPC (ОМ3) Duplex, LSZH, 70 м – это многомодовый волоконно-оптический кабель, предназначенный для подключения активного сетевого и абонентского оборудования в оптических линиях связи. Он применяется в сетях, где требуются минимальные внешние диаметры оболочки и защита волокна от климатических и механических воздействий. Данные коммутационные шнуры изготавливаются только из качественных комплектующих и проходят строгий контроль качества на производстве, что сводит к минимуму вносимые затухания. В основе многомодового кабеля Duplex лежат жилы оптоволокна типа ОМ3 (Multimode). Шнур покрыт оболочкой из безопасного малодымного LSZH, не выделяющего галогенов при горении. Каждая внешняя оболочка имеет диаметр 2 мм, что делает шнур достаточно прочным, но гибким для прокладки в любых условиях. Кабель оконцован двумя оптическими коннекторами LC с полировкой UPC (LC/UPC коннектор) с обеих сторон.

## Технические характеристики

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| <b>Базовая единица</b>                                | шт                                 |
| <b>Базовая единица</b>                                | шт                                 |
| <b>Внешняя оболочка</b>                               | LSZH (нг(A)-HF)                    |
| <b>Кол-во разъемов А</b>                              | 2                                  |
| <b>Кол-во разъемов В</b>                              | 2                                  |
| <b>Прокладка</b>                                      | Внутренний                         |
| <b>Рабочая температура, °С</b>                        | от -40 до +70                      |
| <b>Сертификат о соответствии</b>                      | № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП32.87393 |
| <b>Сертификат пожарной безопасности</b>               | № РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС17.87406  |
| <b>Срок гарантии со дня отгрузки потребителю, лет</b> | 1                                  |
| <b>Срок службы, лет</b>                               | 25                                 |
| <b>Температура монтажа, °С</b>                        | от -10 до +50                      |
| <b>Температура транспортировки и хранения, °С</b>     | от -40 до +85                      |
| <b>Тип волокна</b>                                    | ОМ3 (ММ 50/125)                    |
| <b>Упаковка</b>                                       | Бухта в пакете                     |
| <b>Цвет</b>   | голубой                            |
| <b>Тип кабеля</b>                                     | Патч-корд                          |
| <b>Тип шнура</b>                                      | Duplex                             |
| <b>Тип разъема А</b>                                  | LC                                 |
| <b>Тип разъема В</b>                                  | LC                                 |
| <b>Полировка</b>                                      | UPC                                |
| <b>Длина, м</b>                                       | 70                                 |

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не ухудшающие его потребительские свойства и характеристики.