

Техническая спецификация

Патч-корд оптический LC/UPC-LC/UPC ММ (ОМ4) 2mm simplex LSZH, 50 м

Артикул: ENG-PC2.0-SX-2LCU-OM4-50m-LSZH-MG

Ссылка: <https://enginova.ru/patch-kord-opticheskiy-lc-upc-lc-upc-mm-om4-2mm-simplex-lszh-50-m>



Общие сведения

Патч-корд оптический LC/UPC (OM4) Simplex, LSZH, 50 м – это многомодовый волоконно-оптический кабель, предназначенный для подключения активного сетевого и абонентского оборудования в оптических линиях связи. Он применяется в сетях, где требуются минимальные внешние диаметры оболочки и защита волокна от климатических и механических воздействий. Данные коммутационные шнуры изготавливаются только из качественных комплектующих и проходят строгий контроль качества на производстве, что сводит к минимуму вносимые затухания. В основе многомодового кабеля Simplex лежит оптоволокно типа OM4 (Multimode). Шнур покрыт оболочкой из безопасного малодымного LSZH, не выделяющего галогенов при горении. Оболочка имеет диаметр 2 мм, что делает шнур достаточно прочным, но гибким для прокладки в любых условиях. Кабель оконцован оптическими коннекторами LC с полировкой UPC (LC/UPC коннектор) с обеих сторон.

Технические характеристики

Базовая единица	шт
Базовая единица	шт
Внешняя оболочка	LSZH (нг(A)-HF)
Кол-во разъемов А	1
Кол-во разъемов В	1
Масса нетто, гр	256
Прокладка	Внутренний
Рабочая температура, °С	от -20 до +70
Сертификат о соответствии	№ РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП32.87393
Сертификат пожарной безопасности	№ РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС17.87406
Срок гарантии со дня отгрузки потребителю, лет	1
Срок службы, лет	25
Температура монтажа, °С	от -10 до +50
Температура транспортировки и хранения, °С	от -40 до +70
Тип волокна	ОМ4 (ММ 50/125)
Упаковка	Бухта в пакете
Цвет	розовый
Тип кабеля	Патч-корд
Тип шнура	Simplex
Тип разъема А	LC
Тип разъема В	LC
Полировка	UPC
Длина, м	50

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не ухудшающие его потребительские свойства и характеристики.