


## Техническая спецификация

### Патч-корд оптический SC/APC-SC/UPC SM (G657.A1) 2mm SX LSZH 2 м

**Артикул:** ENG-PC2.0-SX-SCA-SCU-657A1-2M

**Ссылка:** <https://enginova.ru/patch-kord-opticheskij-sc-apc-sc-upc-sm-g657-a1-2mm-sx-lszh-2-m>



### Общие сведения

Патч-корд оптический SC/APC-SC/UPC SM (G.657.A1) Simplex 2.0 мм, LSZH, 2 м – это одномодовый волоконно-оптический кабель, предназначенный для подключения активного сетевого и абонентского оборудования в оптических линиях связи. Он применяется в сетях, где требуются минимальные внешние диаметры оболочки, для подключения активного оборудования к оптической линии или для коммутации двух активных устройств друг с другом. Данные коммутационные шнуры изготавливаются только из качественных комплектующих и проходят строгий контроль качества на производстве, что сводит к минимуму вносимые затухания. В основе одномодового кабеля Simplex лежат: одна жила оптоволокна G.657 A1 в буфере диаметром 0,9 мм и арамидные нити, увеличивающие прочность кабеля. Шнур покрыт оболочкой из безопасного малодымного LSZH, не выделяющего галогенов при горении. Внешняя оболочка имеет диаметр 2 мм, что делает шнур достаточно прочным, но гибким для прокладки в любых условиях. Кабель оконцован одним оптическим коннектором SC с полировкой APC (SC/APC коннектор) с одной стороны и одним оптическим коннектором SC с полировкой UPC (SC/UPC коннектор) с другой стороны.

## Технические характеристики

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| <b>Базовая единица</b>                                | шт                                 |
| <b>Базовая единица</b>                                | шт                                 |
| <b>Внешняя оболочка</b>                               | LSZH (нг(A)-HF)                    |
| <b>Кол-во разъемов А</b>                              | 1                                  |
| <b>Кол-во разъемов В</b>                              | 1                                  |
| <b>Масса нетто, гр</b>                                | 13,2                               |
| <b>Прокладка</b>                                      | Внутренний                         |
| <b>Рабочая температура, °С</b>                        | от -40 до +70                      |
| <b>Сертификат о соответствии</b>                      | № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП32.87393 |
| <b>Сертификат пожарной безопасности</b>               | № РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС17.87406  |
| <b>Срок гарантии со дня отгрузки потребителю, лет</b> | 1                                  |
| <b>Срок службы, лет</b>                               | 25                                 |
| <b>Температура монтажа, °С</b>                        | от -10 до +50                      |
| <b>Температура транспортировки и хранения, °С</b>     | от -50 до +50                      |
| <b>Тип волокна</b>                                    | G.657A1 (SM 9/125)                 |
| <b>Упаковка</b>                                       | Бухта в пакете                     |
| <b>Тип кабеля</b>                                     | Патч-корд                          |
| <b>Тип шнура</b>                                      | Simplex                            |
| <b>Тип разъема А</b>                                  | SC                                 |
| <b>Тип разъема В</b>                                  | SC                                 |
| <b>Полировка</b>                                      | APC-UPC                            |
| <b>Длина, м</b>                                       | 2                                  |

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не ухудшающие его потребительские свойства и характеристики.