

Техническая спецификация

Патч-корд оптический FC/UPC-LC/UPC SM (G657.A1) 3mm DX LSZH 1,5 м

Артикул: ENG-PC-DX-FCU-LCU-657A1-1.5M-LSZH

Ссылка: <https://enginova.ru/patch-kord-opticheskiy-fc-upc-lc-upc-sm-g657-a1-3mm-dx-lszh-1-5-m>



Общие сведения

Патч-корд оптический FC/UPC-LC/UPC SM (G.657.A1) Duplex 3.0 мм, LSZH, 1,5 м – это одномодовый волоконно-оптический кабель, предназначенный для подключения активного сетевого и абонентского оборудования в оптических линиях связи. Он применяется в сетях, где требуются минимальные внешние диаметры оболочки, для подключения активного оборудования к оптической линии или для коммутации двух активных устройств друг с другом. Данные коммутационные шнуры изготавливаются только из качественных комплектующих и проходят строгий контроль качества на производстве, что сводит к минимуму вносимые затухания. В основе одномодового кабеля Duplex лежат: две жилы оптоволокна G.657 A1 в буфере диаметром 0,9 мм и арамидные нити, увеличивающие прочность кабеля. Шнур покрыт оболочкой из безопасного малодымного LSZH, не выделяющего галогенов при горении. Каждая внешняя оболочка имеет диаметр 3 мм, что делает шнур достаточно прочным, но гибким для прокладки в любых условиях. Кабель оконцован двумя оптическими коннекторами FC с полировкой UPC (FC/UPC коннектор) с одной стороны и двумя оптическими коннекторами LC с полировкой UPC (LC/UPC коннектор) с другой стороны.

Технические характеристики

| | |
|---|------------------------------------|
| Базовая единица | шт |
| Базовая единица | шт |
| Внешняя оболочка | LSZH (нг(A)-HF) |
| Кол-во разъемов А | 2 |
| Кол-во разъемов В | 2 |
| Масса нетто, гр | 20,4 |
| Прокладка | Внутренний |
| Рабочая температура, °С | от -40 до +70 |
| Сертификат о соответствии | № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП32.87393 |
| Сертификат пожарной безопасности | № РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС17.87406 |
| Срок гарантии со дня отгрузки потребителю, лет | 1 |
| Срок службы, лет | 25 |
| Температура монтажа, °С | от -10 до +50 |
| Температура транспортировки и хранения, °С | от -50 до +50 |
| Тип волокна | G.657A1 (SM 9/125) |
| Упаковка | Бухта в пакете |
| Тип кабеля | Патч-корд |
| Тип шнура | Duplex |
| Тип разъема А | FC |
| Тип разъема В | LC |
| Полировка | UPC |
| Длина, м | 1,5 |

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не ухудшающие его потребительские свойства и характеристики.