

## Техническая спецификация

### ПКО UniBoot 2 волокна OM4, сдвоенный Push-Pull коннектор LC/UPC-LC/UPC 40 м

**Артикул:** ENG-UB-2LCU-PP-OM4-40m

**Ссылка:** <https://enginova.ru/pko-uniboot-2-voлокна-om4-sdvoennyy-push-pull-konnektor-lc-upc-lc-upc-40-m>



### Общие сведения

Волоконно-оптическая кабельная сборка Uniboot OM4 (MM), LC/UPC-LC/UPC, 40 м – оконцованный оптическими разъёмами готовый оптоволоконный кабель, в основе которого лежат сразу несколько оптических волокон. Благодаря высокой плотности размещения волокон, кабель занимает мало места и значительно облегчает монтаж оптоволоконных линий связи. Данный тип коммутационных шнуров применяется в сетях, где требуются минимальные внешние диаметры буфера, в условиях ограниченного пространства при большом количестве одновременных подключений. Кабель изготавливается только из качественных комплектующих и проходит строгий контроль качества на производстве, что сводит к минимуму вносимые затухания и вероятность появления помех. В основе многоволоконной кабельной сборки Uniboot лежат 2 жилы многомодового оптического волокна OM4 (Multimode), помещённые в плотный буфер диаметром 2 мм. Кабель покрыт оболочкой из безопасного малодымного LSZH, не выделяющего галогенов при горении. Шнур UniBoot предназначен для коммутации оптических панелей высокой плотности, а также для построения высокопроизводительных линий связи и передачи большого количества информации по нескольким каналам. Кабель оконцован парными оптическими коннекторами LC с полировкой UPC (LC/UPC коннектор) с возможностью быстрого переключения каналов (switchable) и системой Push-Pull для быстрого равномерного извлечения коннекторов из разъёмов одной рукой.

## Технические характеристики

<b>Базовая единица</b>	шт
<b>Базовая единица</b>	шт
<b>Внешняя оболочка</b>	ПВХ
<b>Кол-во разъемов А</b>	2
<b>Кол-во разъемов В</b>	2
<b>Масса нетто, гр</b>	400
<b>Прокладка</b>	Внутренний
<b>Рабочая температура, °С</b>	от -40 до +70
<b>Сертификат о соответствии</b>	№ РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП32.87393
<b>Сертификат пожарной безопасности</b>	№ РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС17.87406
<b>Срок гарантии со дня отгрузки потребителю, лет</b>	1
<b>Срок службы, лет</b>	25
<b>Температура монтажа, °С</b>	от -10 до +50
<b>Температура транспортировки и хранения, °С</b>	от -50 до +50
<b>Тип волокна</b>	OM4 (ММ 50/125)
<b>Упаковка</b>	Бухта в пакете
<b>Тип кабеля</b>	UniBoot
<b>Тип шнура</b>	Кабельная сборка
<b>Тип разъема А</b>	LC
<b>Тип разъема В</b>	LC
<b>Полировка</b>	UPC
<b>Длина, м</b>	40

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не ухудшающие его потребительские свойства и характеристики.