

Техническая спецификация

ПКО МРО тип А на 12 волокон G.652D, МРО(f)-МРО(f) 40 М

Артикул: ENG-MPO12-Af-652-40m

Ссылка: <https://enginova.ru/pko-mpo-tip-a-na-12-volokon-g-652d-mpo-f-mpo-f-40-m>



Общие сведения

Волоконно-оптическая кабельная сборка МРО (Trunk) G.652D (SM), МРО/APC (f) – МРО/APC (f) Type A, 40 м – оконцованный оптическими разъёмами готовый оптоволоконный кабель, в основе которого лежат сразу несколько оптических волокон. Благодаря высокой плотности размещения волокон, кабель занимает мало места и значительно облегчает монтаж оптоволоконных линий связи. Данный тип коммутационных шнуров применяется в сетях, где требуются минимальные внешние диаметры буфера, в условиях ограниченного пространства при большом количестве одновременных подключений. Кабель изготавливается только из качественных комплектующих и проходит строгий контроль качества на производстве, что сводит к минимуму вносимые затухания и вероятность появления помех. В основе многоволоконной кабельной сборки МРО лежат 12 жил одномодового оптического волокна G 652 D (Single mode), помещённые в плотный буфер диаметром 3 мм. Кабель покрыт оболочкой из безопасного малодымного LSZH, не выделяющего галогенов при горении. Шнур МРО/МТР предназначен для коммутации оптических панелей высокой плотности, а также для построения высокопроизводительных линий связи и передачи большого количества информации по нескольким каналам. Кабель оконцован оптическими коннекторами МРО female Тип А (Type A) с полировкой APC на 12 каналов.

Технические характеристики

Базовая единица	шт
Базовая единица	шт
Внешняя оболочка	ПВХ
Кол-во разъемов А	1
Кол-во разъемов В	1
Масса нетто, гр	400
Прокладка	Внутренний
Рабочая температура, °С	от -40 до +70
Сертификат о соответствии	№ РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП32.87393
Сертификат пожарной безопасности	№ РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС17.87406
Срок гарантии со дня отгрузки потребителю, лет	1
Срок службы, лет	25
Температура монтажа, °С	от -10 до +50
Температура транспортировки и хранения, °С	от -50 до +50
Тип волокна	G.652D (SM 9/125)
Упаковка	Бухта в пакете
Тип кабеля	МРО/МТР
Тип шнура	Кабельная сборка
Тип разъема А	МРО(f)
Тип разъема В	МРО(f)
Полировка	UPC
Длина, м	40

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не ухудшающие его потребительские свойства и характеристики.