

Техническая спецификация

Патч-корд оптический армированный бронированный SC/UPC-SC/UPC SM (G.657A1) Duplex 3.0mm LSZH, белый, 0.5 м

Артикул: ENG-ARM-DX-2SCU-SM-0.5m-LSZH-WH

Ссылка: <https://enginova.ru/patch-kord-opticheskiy-armirovanny-bronirovanny-sc-upc-sc-upc-sm-g-657a1-duplex-3-0mm-lszh-belyy-0-5-m>



Общие сведения

Патч-корд оптический армированный бронированный SC/UPC SM (G.657A1) Duplex, LSZH, 0,5 м – это армированный одномодовый волоконно-оптический кабель, предназначенный для подключения активного сетевого и абонентского оборудования в оптических линиях связи. Он применяется в сетях, где требуются минимальные внешние диаметры оболочки и защита волокна от климатических и механических воздействий. Данные коммутационные шнуры изготавливаются только из качественных комплектующих и проходят строгий контроль качества на производстве, что сводит к минимуму вносимые затухания. В основе одномодового армированного кабеля Duplex лежат: две жилы оптоволокна типа G.657 A1, а также гофрированная стальная трубка и арамидные нити, увеличивающие прочность кабеля. Шнур покрыт оболочкой из безопасного малодымного LSZH, не выделяющего галогенов при горении. Каждая внешняя оболочка имеет диаметр 3 мм, что делает шнур достаточно прочным, но гибким для прокладки в любых условиях. Кабель оконцован двумя оптическими коннекторами SC с полировкой UPC (SC/UPC коннектор) с обеих сторон.

Технические характеристики

Базовая единица	шт
Базовая единица	шт
Внешняя оболочка	LSZH (нг(A)-HF)
Кол-во разъемов А	2
Кол-во разъемов В	2
Масса нетто, гр	27,75
Прокладка	Внутренний
Рабочая температура, °С	от -20 до +75
Сертификат о соответствии	№ РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП32.87393
Сертификат пожарной безопасности	№ РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС17.87406
Срок гарантии со дня отгрузки потребителю, лет	1
Срок службы, лет	25
Температура монтажа, °С	от -10 до +50
Температура транспортировки и хранения, °С	от -40 до +85
Тип волокна	G.657A1 (SM 9/125)
Упаковка	Бухта в пакете
Цвет	белый
Тип кабеля	Патч-корд
Тип шнура	Duplex
Тип разъема А	SC
Тип разъема В	SC
Полировка	UPC
Длина, м	0,5

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не ухудшающие его потребительские свойства и характеристики.