

## Техническая спецификация

### Патч-корд оптический армированный бронированный FC/UPC-FC/UPC SM (G.657A1) Duplex 3.0mm LSZH, белый, 40 м

**Артикул:** ENG-ARM-DX-2FCU-SM-40m-LSZH-WH

**Ссылка:** <https://enginova.ru/patch-kord-opticheskiy-armirovanny-bronirovanny-fc-upc-fc-upc-sm-g-657a1-duplex-3-0mm-lszh-belyy-40-m>



## Общие сведения

Патч-корд оптический армированный бронированный FC/UPC SM (G.657A1) Duplex, LSZH, 40 м – это армированный одномодовый волоконно-оптический кабель, предназначенный для подключения активного сетевого и абонентского оборудования в оптических линиях связи. Он применяется в сетях, где требуются минимальные внешние диаметры оболочки и защита волокна от климатических и механических воздействий. Данные коммутационные шнуры изготавливаются только из качественных комплектующих и проходят строгий контроль качества на производстве, что сводит к минимуму вносимые затухания. В основе одномодового армированного кабеля Duplex лежат: две жилы оптоволокна типа G.657 A1, а также гофрированная стальная трубка и арамидные нити, увеличивающие прочность кабеля. Шнур покрыт оболочкой из безопасного малодымного LSZH, не выделяющего галогенов при горении. Каждая внешняя оболочка имеет диаметр 3 мм, что делает шнур достаточно прочным, но гибким для прокладки в любых условиях. Кабель оконцован двумя оптическими коннекторами FC с полировкой UPC (FC/UPC коннектор) с обеих сторон.

## Технические характеристики

<b>Базовая единица</b>	шт
<b>Базовая единица</b>	шт
<b>Внешняя оболочка</b>	LSZH (нг(A)-HF)
<b>Кол-во разъемов А</b>	2
<b>Кол-во разъемов В</b>	2
<b>Масса нетто, гр</b>	976
<b>Прокладка</b>	Внутренний
<b>Рабочая температура, °С</b>	от -20 до +75
<b>Сертификат о соответствии</b>	№ РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП32.87393
<b>Сертификат пожарной безопасности</b>	№ РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС17.87406
<b>Срок гарантии со дня отгрузки потребителю, лет</b>	1
<b>Срок службы, лет</b>	25
<b>Температура монтажа, °С</b>	от -10 до +50
<b>Температура транспортировки и хранения, °С</b>	от -40 до +85
<b>Тип волокна</b>	G.657A1 (SM 9/125)
<b>Упаковка</b>	Бухта в пакете
<b>Цвет</b>	белый
<b>Тип кабеля</b>	Патч-корд
<b>Тип шнура</b>	Duplex
<b>Тип разъема А</b>	FC
<b>Тип разъема В</b>	FC
<b>Полировка</b>	UPC
<b>Длина, м</b>	40

---

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не ухудшающие его потребительские свойства и характеристики.